

SCHEMA TECNICA FRIGO INOX V&S



Temperatura Differenziata parte SX	+4/+6/+8/+10°C
Temperatura per salumi parte DX	variabile
Capacità Bottiglie da 0,75 Lt	84
Ripiani Stoccaggio	5 per vini
Illuminazione a luci Led	•
Refrigerazione	Statica o Ventilata (opz.)
Massimo Assorbimento	300W
Altezza (Mm)	1961
Larghezza (Mm)	1220
Profondità (Mm)	500
Peso Netto Kg)	190
Volt/Ph/Hz	230V/1/50Hz
Pannelli Isolanti	•
Laminato Esterno	•
Controllo Termostatico	•
Serratura	no
Hfc	R134A
Porta In Vetrocamera	•

- Innovativo sistema di refrigerazione.
- Isolamento interno di 6 cm.
- Fino al 50% di consumo in meno rispetto all'ordinario.
- Illuminazione a luci Led.
- Interni in laminato tipo Acciaio satinato
- La disposizione delle bottiglie è **flessibile**: è possibile inserire tubi in acciaio per bottiglie in piedi leggermente inclinate (T) o eleganti cassette estraibili in legno (C).



C - Cassette estraibili in Legno



T - Tubi in Acciaio

